

## Kraftklebstoff für Mineralwolle

### DuroSpray® ISO DS ISO300

geprüft nach EN ISO 1716  
(PCS-Brennwertbestimmung)



- ⌚ aggressiver Tack, sofortige Festigkeit
- ⌚ Fixierung und dauerhafte Verklebung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ offene Zeit bis 12 Stunden
- ⌚ sehr sparsam

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

#### Lieferform:

Gebinde zu 22 l/14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEH-ISO300-22H  
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO300\_500H

## Kontaktklebstoff für Elastomere Schaumstoffe (FEF)

### DuroSpray® ISO DS ISO400

Klassifizierung nach EN 13501-1  
B-S3, d0 schwerentflammbar  
(geprüft im Verbund mit FEF)



- ⌚ dauerhafte Verklebung von Synthese Kautschuk
- ⌚ präzise, sparsame Dosierung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ tropffrei - ideal für Überkopf-Anwendung
- ⌚ als Primer für Selbstklebeplatten verwendbar

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

#### Lieferform:

Gebinde zu 22 l/ 14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEHISO40022G  
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO400\_500G

## Das optimale Zubehör zur perfekten Arbeitserleichterung

### DuroSpray® ZUBEHÖR



MT-Sprühpistole  
Metall Sprühpistole, einstellbar  
Art-Nr.: WSP-MT



flexibler Sprühschlauch  
4 m o. 8 m lang  
Art-Nr.: WSS400/WSS800



Citrus-Reiniger  
Sprühdüsen-Reiniger  
Art-Nr.: CANAR85-A500



Aufsatzgriff für S  
Erleichtert den Kleb-  
Art-Nr.: WS

Unproduktive Montagezeiten  
vermeiden und damit

# ZEIT UND GELD SPAREN!

Mit dem innovativen Klebstoffsystem **DuroSpray® ISO** ist die Befestigung technischer Isolierungen kinderleicht.

Einfach den Sprühkleber auftragen und die Isolierungen anbringen.

## IHRE VORTEILE

- ⌚ erhebliche Arbeitserleichterung
- ⌚ effizientere Montage
- ⌚ schnellere Fixierung
- ⌚ deutliche Zeitersparnis
- ⌚ Reduktion Ihres Personaleinsatzes um bis zu 50%
- ⌚ Steigerung Ihrer Marge

## » Das sagen unsere Kunden: «

„Wir haben einen Großbehälter mit den Maßen Ø 4m x 18m hoch mit Rockwool isoliert. Durch DuroSpray® ISO haben wir zwei volle Arbeitstage eingespart und nur einen einzigen Behälter Klebstoff benötigt.“

(Kunde aus der Nähe von Flensburg)

„Ich habe mir gerade vier neue Schweißapparate gekauft, aber für das DuroSpray®-System stelle ich die in die Ecke“

(weiterer Kunde aus Frankreich)

„Die vollflächige Verklebung mit DuroSpray® ISO ist viel besser, als punktuell mit Pins zu arbeiten.“

(Kunde aus der Nähe von Schneverdingen)

## Kraftklebstoff für Mineralwolle

### DuroSpray® ISO DS ISO300

geprüft nach EN ISO 1716  
(PCS-Brennwertbestimmung)



#### Materialien:

Mineralwolle roh / kaschiert    Hartschaum PUR / PIR



XPS / EPS    Weichschaum Akustik / Schall



- ⌚ aggressiver Tack, sofortige Festigkeit
- ⌚ Fixierung und dauerhafte Verklebung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ offene Zeit bis 12 Stunden
- ⌚ sehr sparsam

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

#### Lieferform:

Gebinde zu 22 l/14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEH-ISO300-22H  
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO300\_500H

## Einfach kleben statt schweißen!

Ihre Vorteile mit DuroSpray® DS ISO300:

- ⌚ Für die Montage wird nur ein Monteur benötigt.
- ⌚ Sie brauchen weder schwere Schweißapparate noch einen Stromanschluss.
- ⌚ Das Anbringen von Schweißspins entfällt.
- ⌚ Die Materialien verrutschen nicht, denn der Kleber haftet sofort.
- ⌚ Spannbänder werden nicht benötigt.

## Kontaktklebstoff für Elastomere Schaumstoffe (FEF)

### DuroSpray® ISO DS ISO400

Klassifizierung nach EN 13501-1  
B-S3, d0 schwerentflammbar  
(geprüft im Verbund mit FEF)



#### Materialien:

FEF Kautschuk Rollen/Platten    Mineralwolle roh / kaschiert



XPS / EPS    Hartschaum PUR / PIR



- ⌚ dauerhafte Verklebung von Synthese Kautschuk
- ⌚ präzise, sparsame Dosierung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ tropffrei - ideal für Überkopf-Anwendung
- ⌚ als Primer für Selbstklebeplatten verwendbar

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

#### Lieferform:

Gebinde zu 22 l/ 14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEHISO40022G  
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO400\_500G

## Besser aufsprühen statt aufwalzen!

Ihre Vorteile mit DuroSpray® DS ISO400:

- ⌚ Der Klebstoff wird nebelfrei auf Kanal und Platten aufgesprüht.
- ⌚ Bequemes Handling auch über Kopf.
- ⌚ Das mühsame Aufwalzen oder Pinseln entfällt.
- ⌚ Der Klebstoff ist tropffrei und bleibt dort, wo er aufgesprüht wurde.
- ⌚ Keine Geruchsbelästigung!
- ⌚ Keine Werkzeugreinigung!

## Das optimale Zubehör zur perfekten Arbeitserleichterung

### DuroSpray® ZUBEHÖR



MT-Sprühpistole  
Metall Sprühpistole, einstellbar  
Art-Nr.: WSP-MT



flexibler Sprühschlauch  
4 m o. 8 m lang  
Art-Nr.: WSS400/WSS800



Citrus-Reiniger  
Sprühdüsen-Reiniger  
Art-Nr.: CANAR85-A500



Aufsatzgriff für Sprühdose  
Erleichtert den Klebstoffauftrag  
Art-Nr.: WSP-AG



DS Zubehörset klein  
Reinigungsbürste/Vielmaulschlüssel  
Art-Nr.: ZUBES3K

einsprühen



andrücken



fertig!

