

# Multiwrap

Brandwerend band



Productblad

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

# Multiwrap

Brandwerend band



**Brandwerendheid**  
≤ 240 minuten



**Functiebehoud**  
25 jaar

## Brandwerend band

Multiwrap is een op grafiet gebaseerde band op rol, voor het brandwerend afdichten van brandbare buizen en isolaties. De Multiwrap zorgt voor een brandwerende afdichting naar aangrenzende ruimtes. Multiwrap reageert bij hitte en sluit openingen die ontstaan door het wegsmelten van kunststof buizen of brandbare isolatie.

Multiwrap maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System

### Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Ideaal bij geringe montageruimte
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ 25 jaar functiebehoud

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren, steen en hout
- ✓ Massieve wanden, steen en hout
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ In combinatie met Multimortar en Multimastic C brandschotten
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 160 mm
- ✓ Metalen leidingen met brandbare isolatie

### Technische gegevens

Kleur	Antraciet
Toepassingstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Temperatuurweerstand	0 °C tot +80 °C
Brandklasse	C-s1, d0 conform EN 13501-1

## Verpakking

	Afmeting	Doos	Omdoos	Pallet	Artikelnummer
Rol	10000 x 50 x 1,8 mm	1 stuk	8 stuks	480 stuks	207001050

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE Certificaat

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ Getest volgens NEN 6075 (Rookwerendheid)
- ✓ ETA rapport 23/0054
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



