


Geberit Isol Flex Schalldämmmatte Rohrzuschnitt



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasser von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Schalldämmend

- Passend auf Rohrdurchmesser zugeschnitten
- Oberfläche geeignet für Klebeband

Technische Daten

Lagertemperatur	-20 – +60 °C
Werkstoff	PUR
Wärmeleitfähigkeit	0.042 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	32000

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø	s	L	B
356.010.00.1	421.112	56 / 63 mm	17 mm	1.18 m	32 cm
356.011.00.1	421.113	75 mm	17 mm	1.18 m	36 cm
356.012.00.1	421.114	90 mm	17 mm	1.18 m	41 cm
356.013.00.1	421.115	110 mm	17 mm	1.18 m	48 cm
356.014.00.1	421.116	125 / 135 mm	17 mm	1.18 m	57 cm



- RF2 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 26467
- ecobau zertifiziert