



CLIMAFLEX®

silence

| | |
|---|--|
| MATERIAL | CLIMAFLEX® silence ist ein schalldämmender Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut. |
| LÄNGE | 10 m |
| TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707) | Bis +95 °C |
| BRANDVERHALTEN (EN 13501-1) | Euroklasse E |
| SCHALLDRUCKPEGEL-REDUZIERUNG | Bis 20dB(A) laut DIN 4109 und EN 14366 mit einem Wasserstrom von 1L/s und 2L/s und einem Rohrdurchmesser von DN100 (Gußrohr). |
| ANWENDUNGSBEREICH | Guss- und Kunststoffabwasserrohre Lüftungsrohre |

| | |
|-----------------|---|
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none">▪ Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie▪ Schutz vor Beschädigungen▪ Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren▪ Korrosionsschutz bei Metallrohren |
|-----------------|---|




NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

silence



| Typ | Kunststoffabwasserrohre | | Gussabwasserrohre | | A mm | B mm | VPE m |
|---------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|---------|----------|
| | NW DN | Ø außen * mm | NW DN | Ø außen ** mm | | | |
| 50 x 4 | 50 | 63 | - | - | 70 ±3 | 4 | 110 |
| 60 x 4 | - | - | - | - | 72 ±3 | 4 | 80 |
| 70 x 4 | 65 | 75 | 70 | 78 | 92 ±3 | 4 | 80 |
| 80 x 4 | 80 | 90 | - | - | 100 ±3 | 4 | 70 |
| 90 x 4 | 80 | 90 | - | - | 112 ±4 | 4 | 60 |
| 100 x 4 | 100 | 110 | 100 | 110 | 125 ±4 | 4 | 50 |
| 125 x 4 | 125 | 125 | 125 | 135 | 148 ±4 | 4 | 40 |
| 136 x 4 | - | - | - | - | 160 ±5 | 4 | 40 |
| 150 x 4 | 150 | 160 | 150 | 160 | 180 ±5 | 4 | 30 |
| 50 x 9 | 50 | 63 | - | - | 70 ±5 | 9 | 40 |
| 70 x 9 | 65 | 75 | 70 | 78 | 92 ±5 | 9 | 20 |
| 90 x 9 | 80 | 90 | - | - | 116 ±8 | 9 | 20 |
| 100 x 9 | 100 | 110 | 100 | 110 | 125 ±10 | 9 | 20 |
| 125 x 9 | 125 | 125 | 125 | 135 | 142 ±10 | 9 | 20 |

*Außendurchmesser in mm (mit Steckmuffe) nach DIN 8062 und DIN EN ISO 1452-2

**Außendurchmesser in mm nach DIN 19522



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim
☎ +49 6252 967 0
info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com