

# DERBIPRIMER E

*Emulsion bitumineuse d'imprégnation à froid*



## Description

- ▶ Le DERBIPRIMER E est une émulsion bitumineuse d'imprégnation à froid.  
Le DERBIPRIMER E est conçu pour améliorer l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur différents supports.

## Avantages

- ▶ Optimise l'adhérence de la membrane d'étanchéité bitumineuse.
- ▶ Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- ▶ Compatible avec la majorité des supports, même sur supports légèrement humides (sec au touché).
- ▶ Produit prêt à l'emploi par addition de 4 l d'eau à 20 l DERBIPRIMER E.
- ▶ Efficace et rapide.
- ▶ Solution aqueuse sans solvants (VOC) = écologique.
- ▶ Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussière.

## Application

Dilution à l'eau nécessaire pour optimiser la pénétration et l'adhérence :

- Sur support béton et bois :  
Dilution à 20% (20 litres + 4 litres d'eau)
- Sur maçonnerie et isolation non parementée ou avec des températures élevées :  
Dilution à 40% (20 litres + 8 litres d'eau)

Consommation après dilution : de 0,2 à 0,5 l/m<sup>2</sup> en fonction de la nature du support.

Accessoires :  
- brosse  
- rouleau  
- pistolet airless avec un gicleur de 18/50

Température d'application et du support : min. 5 °C, ne pas appliquer par temps de pluie.

Nettoyage :  
- produit frais : à l'eau  
- produit sec : Derbiclean NT

Temps de séchage : 1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

## Conditionnement

Bidon de : 20 l avec de la place libre pour 4 litres de dilution

## Informations supplémentaires

Densité : 1,0 kg/l  
Résidu sec : 60%  
Point éclair : pas applicable

## Conservation

Conservation en bidon fermé : 12 mois, à condition qu'il soit stocké dans un local où la température est supérieure à 10 °C.



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[WWW.DERBIGUM.BE](http://WWW.DERBIGUM.BE)



IMPERBEL sa/nv  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)

# Comment appliquer ?

## Mode d'emploi

### A/ Préparation de la surface de supports absorbants



- Brosser soigneusement la surface, pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes, avec un chalumeau ou du DERBIMASTIC S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.

### B/ Application du DERBIPRIMER E



- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.
- Le support devrait être sec. Les surfaces absorbantes peuvent être légèrement humides, mais pas mouillées.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- DERBIPRIMER peut être appliqué sur :
  - le béton, la maçonnerie, le ciment, la fibre ciment et le béton cellulaire
  - les panneaux en bois autres que l'aggloméré et le contreplaqué
  - les anciennes membranes bitumeuses
  - les surfaces absorbantes, avant l'application de produits d'étanchéité bitumineux
  - les constructions souterraines et les fondations, comme hydrofuge.
  - les toitures métalliques et les accessoires de toiture métalliques en tous genres, qui doivent être dégraissés.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.

