

Déclaration des Performances N° 01/20200807

01. Code d'identification unique du produit type: **EUROBATEX**
02. Usages prévus: produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles.
03. Fabricant: Union Foam S.p.A., via Manzoni 43, 20121 Milano (MI), Italia
04. Systèmes de EVCP: 1 e 3; 3
05. Norme harmonisée: EN 14304:2009+A1:2013
06. Organismes notifiés: Organisme de Certification: CSI - 0497
 Laboratoires d'essais: CSI - 0497, FIW - 0751
07. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performance déclarée		Spécification technique
Réaction au feu		Tubes:	B _L -s2,d0	EN 14304:2009+A1:2013
		Plaques 6-50mm:	B-s3,d0	
		Plaques 60mm:	E	
		Rubans:	B-s2,d0	
Résistance thermique	Conductivité thermique	Tubes 6-25 mm	a 0 °C λ ≤0.033 W/mK	
		Plaques 6-32 mm	a 20 °C λ ≤0.035 W/mK	
		Rubans	a 40 °C λ ≤0.037 W/mK	
		Plaques 40-60 mm	a 0 °C λ ≤0.034 W/mK	
			a 20 °C λ ≤0.036 W/mK	
			a 40 °C λ ≤0.038 W/mK	
Tubes 30-60 mm	a 0 °C λ ≤0.035 W/mK a 20 °C λ ≤0.037 W/mK a 40 °C λ ≤0.039 W/mK			
Tolérances dimensionnelles		Voir le tableau 1 au paragraphe 4.2.2 de la norme européenne EN 14304		
Perméabilité à l'eau		Absorption d'eau - WS 0.1		
Perméabilité à la vapeur d'eau		Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	MU 10000 Tubes 6-19mm, Ruban MU 7000 Plaques 6-25mm Tubes 25-60mm, Plaques 32-60mm	
Dégagement de substances corrosives		Traces d'ions chlorures solubles dans l'eau et valeur du pH CL200 (<200ppm) / 7,5		
Durabilité de la résistance thermique par rapport aux hautes températures		Température maximale de service - ST(+) 110		
Dégagement de substances dangereuses dans l'environnement interne		NPD		
NPD Performances non déterminées				

08. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Vittoria Orienti, Président-directeur général

Bellusco, 07/08/2020

