

# Multimastic FB

Brandschutzplatte beschichtet

- Multimastic FB1, einseitig beschichtet
- Multimastic FB2, beidseitig beschichtet



Produktdatenblätter

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

# Multimastic FB

Brandschutzplatte beschichtet

- Multimastic FB1, einseitig beschichtet
- Multimastic FB2, beidseitig beschichtet



**Feuerwiderstand**  
≤ 240 Minuten



**Luftschalldämmung**  
Rw 28 dB



**Nutzungsdauer**  
25 Jahre

## Brandschutzplatte beschichtet

Multimastic FB1 und Multimastic FB2 sind Brandschutzplatten mit einem Kern aus Steinwolle mit einer hohen Dichte, auf einer oder auf beiden Seiten mit der Brandschutzbeschichtung Multimastic C behandelt. Mit den Brandschutzplatten Multimastic FB lassen sich größere Öffnungen, für eine feuerfeste und rauchdichte Ausführung zu angrenzenden Bereichen abdichten.

Multimastic FB-Brandschutzplatten sind Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB-Brandschutzplatten müssen in Kombination mit der Brandschutz-Spachtelmasse Multimastic SP und der Brandschutzbeschichtung Multimastic C verwendet werden.

### Vorteile

- ✓ Feuerwiderstand ≤ 240 Minuten
- ✓ CE-zertifiziert
- ✓ Einfach zu installieren
- ✓ Umwelt- und benutzerfreundlich
- ✓ Kein Entgraten an Gipswänden erforderlich
- ✓ Sehr hohe Luftschalldämmung
- ✓ Dauerhaft flexibel

### Anwendungsbereich

- ✓ Massive Wände, Stein und Holz
- ✓ Massivholzböden, Stein und Holz
- ✓ Leichte Trennwände
- ✓ Öffnungsgröße Wände: max. 1500 x 2500 mm (BxT), 3 m<sup>2</sup>
- ✓ Öffnungsgröße Böden: max. 1200 mm x 1200 mm;  
max. 9000x900 mm

### Technische Daten

Farbe	Weißer Oberfläche, grüner Kern
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Dichte	~ 160 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse	Klasse E gemäß EN 13501-1

## Verpackung

	Plattendicke	Abmessungen	Palette	Artikelnummer
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 Stück	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 Stück	204001062

## Verfügbare technische Dokumente

- ✓ Produktdatenblatt (PDB)
- ✓ Technisches Datenblatt (TDB)
- ✓ Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- ✓ Montageanleitung
- ✓ CE-Zertifikat
- ✓ Emissionsberichte
- ✓ Akustische Berichte

## Zulassungen

- ✓ Geprüft nach EN 1366-3
- ✓ Klassifizierung nach EN 13501-2
- ✓ Zertifiziert nach EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA-Bericht 23/0050
- ✓ Leistungserklärung (DoP)

Die vorgenannten Unterlagen können bei Ihrem Mulcol-Ansprechpartner angefordert werden oder über [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



