

# Multimastic FB

Panneau coupe-feu recouvert d'enduit

- Multimastic FB1, enduit une face
- Multimastic FB2, enduit double face



Fiche de produit

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

# Multimastic FB

Panneau coupe-feu recouvert d'enduit

- Multimastic FB1, enduit une face
- Multimastic FB2, enduit double face



**Résistance au feu**  
≤ 240 minutes



**Isolation sonore**  
Rw 28 dB



**Fonction préservée**  
25 ans

## Panneau coupe-feu recouvert d'enduit

Multimastic FB1 et Multimastic FB2 sont des panneaux coupe-feu composés d'un noyau de laine de roche avec une haute densité, traité sur une face ou sur les deux faces au moyen de l'enduit coupe-feu Multimastic C. Les panneaux coupe-feu Multimastic FB permettent d'établir une étanchéité coupe-feu de grandes ouvertures de manière simple pour une séparation résistant au feu et étanche à la fumée des locaux adjacents.

Les panneaux coupe-feu Multimastic FB font partie du Mulcol® Penetration Seal System. Les panneaux coupe-feu Multimastic FB doivent être utilisés avec la pâte de remplissage coupe-feu Multimastic SP et l'enduit coupe-feu Multimastic C.

### Avantages

- ✓ Résistance au feu ≤ 240 minutes
- ✓ Certifié CE
- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Respectueux de l'environnement et de l'utilisateur
- ✓ Pas de chevauchement ou de dévoilement nécessaire pour les cloisons en plâtre
- ✓ Isolation acoustique très élevée
- ✓ Flexible en permanence

### Domaine d'application

- ✓ Murs massifs, pierre et bois
- ✓ Planchers massifs, pierre et bois
- ✓ Cloisons légères
- ✓ Dimensions d'ouverture des murs :  
max. 1500 x 2500 mm (lxh), 3 m<sup>2</sup>
- ✓ Dimensions d'ouverture des planchers :  
max. 1200 mm x 1200 mm ; max. 9000x900 mm

### Données techniques

Couleur	Surface blanche, noyau vert
Température d'application	+5 °C à +50 °C
Résistance de température	-30 °C à +80 °C
Densité	~160 kg/m <sup>3</sup>
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

## Emballage

	Épaisseur de panneau	Dimensions	Palette	Numéro d'article
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 pièces	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 pièces	204001062

## Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE
- ✓ Rapports d'émissions
- ✓ Rapport acoustique no.

## Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- ✓ Rapport ETA 23/0050
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



