


ProRox® MA 920 ALU^{SC}

ProRox MA 920 ALU^{SC} är en rulle av lätt, obrännbar stenull. Den ena sidan är belagt med glasfiberarmerad aluminium folie. Robust produkt som anpassar sig till krökta ytor. Lätt att arbeta med, även utomhus. Användning vid termisk isolering av ackumulatortankar, stora tankar och cisternväggar.



Produktegenskaper



	Prestanda						Normer
Värmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	EN 12667
	λ (W/mK)	0,044	0,053	0,064	0,077	0,092	
Högsta användningstemperatur	250 °C						EN 14706
Brandreaktion	Euroclass A1						EN 13501-1
Nominell densitet	33 kg/m ³						EN 1602
Korrosionsbeständig	Sparbara mangder vattenlosliga kloridjoner: ≤ 10 ppm						EN 13468
Ånggenomsläpplighet	μ = 1 S _d > 200 m						EN 14303 EN 12086
Luftgenomströmningsmotstånd	> 10 kPa.s/m ²						EN 29053
Benämningsskod	MW EN 14303-T2-ST(+)250-MV2-CL10						EN 14303

Överensstämmelse

ProRox MA 920 ALU^{SC} uppfyller de internationella kraven i standarder som EN14303.

Eftersom ROCKWOOL inte har något övergripande ansvar för isoleringsutförandet, personalens kompetens, tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden lämnar inte ROCKWOOL någon garanti på prestanda eller resultat för någon installation som innehåller ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOLs totala ansvar och tillgängliga ersättningar begränsas till de allmänna försäljningsvillkoren. Denna garanti ersätter samtliga garantier och villkor, uttryckta eller underförstådda, inkluderat garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. ROCKWOOL Technical Insulation förbehåller sig rätten att när som helst göra nödvändiga produktförändringar. Tekniska specifikationer kan därmed ändras.