

DERBINET® NT

Milieuvriendelijke zelfreiniger voor het verwijderen van mossen en algen

Beschrijving

- ▶ DERBINET NT is een milieuvriendelijke zelfreiniger, te gebruiken voor het verwijderen van mossen en algen. DERBINET NT gebruikt een biologisch afbreekbaar enzyme, onschadelijk voor mens, dier en milieu. De formule breekt de mossen en algen af **zonder dat intensief schrobben nodig is**.



Voordelen

- ▶ Biologisch afbreekbare reiniger van mossen en algen
- ▶ Ecologisch alternatief voor milieuverontreinigende producten
- ▶ Sterk geconcentreerde formule
- ▶ Zelfreinigend vermogen, meestal geen schrobben nodig
- ▶ Werkt ook preventief
- ▶ Zonder Vluchtige Organische Componenten (VOC)
- ▶ Milieuvriendelijke reiniger, onschadelijk voor mens, dier milieu en de planeet
- ▶ Bruikbaar op alle gangbare ondergronden



Gebruik

Verbruik:	afhankelijk van de mate van vervuiling
Spoelen:	applicatiemateriaal met water
Plaatsing:	tussen + 5°C / + 30 °C, op een droge ondergrond
Activiteit :	het eindresultaat wordt zichtbaar binnen enkele dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden

Verpakking

Bus van : 5 l

Technische informatie

Aspect :	transparant groen en geurloos
Densiteit :	1 kg/l
VOC :	0 %

Bewaring en transport

In luchtdichte en originele verpakking, tussen + 5°C / + 30 ° C. Beschermen tegen zonlicht en vorst.



WWW.DERBIGUM.BE



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Hoe aanbrengen ?

- Verwijder loszittend vuil en puin van het oppervlak. Niet gebruiken bij regenachtig weer.
- Zware vervuiling: gebruik onverdund
Normale vervuiling: meng 1 deel Derbinet NT met 2 delen water
Lichte vervuiling: meng 1 deel Derbinet NT met 3 delen water
- Bij een poreuze ondergrond het oppervlak licht bevochtigen met water alvorens de Derbinet NT aan te brengen.
- Spuit of borstel de Derbinet NT op het oppervlak en laat het gedurende 1 tot 3 dagen inwerken tot er een zichtbaar resultaat bekomen wordt.
- Het oppervlak bevochtigen tijdens droge periodes helpt om het product natuurlijk te reactiveren.
- Licht schrobben zal het eindresultaat verbeteren.
- Als een coating of oppervlaktebehandeling gepland is, dient het oppervlak grondig gespoeld te worden met water alvorens deze behandeling uit te voeren.
- Deze procedure herhalen indien nodig.

