

Multifoam 2K

Brandwerend 2 componenten schuim



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multifoam 2K

Brandwerend 2 componenten schuim



Brandwerendheid
≤ 120 minuten



Geluidsisolatie
Rw 47 dB



Functiebehoud
30 jaar



Bestand tegen
schimmels en bacteriën

Brandwerend 2 componenten schuim

Multifoam 2K is een opschuimende twee componenten polyurethaan schuim met brandvertragende additieven, voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabelgoten, kabelbundels, brandbare en niet-brandbare leidingen. Het twee componenten schuim voorkomt verspreiding van vuur en rook bij brand door brandwerende wanden en vloeren. Multifoam 2K is ontwikkeld voor een snelle montage en om moeilijk bereikbare doorvoeringen af te dichten.

Multifoam 2K maakt deel uit van het Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K kan worden gecombineerd met de Multifoam Wrap om brandwerende afdichtingen te realiseren tot 120 minuten bij kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 120 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Montage vanaf één zijde mogelijk
- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Efficiënte verwerking, geen productverlies
- ✓ Blijvend elastisch en overschilderbaar na uitharding
- ✓ Géén raveling benodigd bij gipswanden
- ✓ Kabelmutaties na uitharding mogelijk
- ✓ Goede hechting op vrijwel alle ondergronden

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden en vloeren
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 50 mm
- ✓ Staal, RVS en koperen leidingen met en zonder isolatie
- ✓ Kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels
- ✓ Aluminium composiet buizen met en zonder isolatie
- ✓ Meterkastdoorvoeringen met PVC-mantelbuizen

Technische gegevens

Kleur	Rood/bruin
Toepassingstemperatuur	+15 °C tot +30 °C (optimaal +20 °C tot +25 °C)
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +80 °C
VOC	< 2 µg/m ³
Brandklasse	E conform EN 13501-1


Verpakking

	Inhoud	Doos	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Koker	380 ml	6 stuks	60 dozen	360 stuks	301006380

Toebehoren (inbegrepen)

- ✓ 8 stuks mengtuit 380 ml

Toebehoren (los verkrijgbaar)



Bekistingstape

1 rol van 20 meter
Artikelnummer: 803010105



Mengtuit 380 ml

12 stuks per set
Artikelnummer: 803010101



Verlengtuit

12 stuks per set
Artikelnummer: 803010102



HandyMax kitpistool

380 ml (5:1)
Artikelnummer: 803010202



PowerMax kitpistool

380 ml (5:1)
Artikelnummer: 803010205



Temperatuur box

WAECO TC 21FL
Artikelnummer: 803010401

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE Certificaat
- ✓ Emissierapporten

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ Getest volgens NEN 6075 (Rookwerendheid)
- ✓ ETA rapport 17/0977
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.

