

## SELBSTREGELNDE QTVR-HEIZKABEL



nVent RAYCHEM QTVR Selbstregelnde Begleitheizungskabel eignen sich für den Frostschutz von großen Rohren/Behältern und Anwendungen mit Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur ohne Dampfreinigungsanforderung bis 110 °C. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.

### FEATURES

Vereinfachtes Design für Gefahrenbereiche: unbedingte T4 Klasse

Schnelle Installation: Ablängen, Mehrfachüberlappungen möglich, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren

Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

### SPECIFICATIONS

<b>Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:</b>	110-°C
<b>Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:</b>	110-°C
<b>Versorgungsspannung:</b>	200-- 277-V
<b>Erdleitertyp:</b>	Schutzgeflecht
<b>Außenmantelwerkstoff:</b>	Fluorpolymer
<b>Bereichsklassifizierung:</b>	Non-Hazardous; Hazardous

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
040615-000	15QTVR2-CT	51 W/m
391991-000	10QTVR2-CT	38 W/m
988967-000	20QTVR2-CT	64 W/m

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East, Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asien-Pazifik**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Lateinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**