

# RockTect Floor Strip



## Productomschrijving

Veerkrachtige strook van ROCKWOOL isolatie voor akoestische onderbreking tussen zwevende dekvloer en aansluitende bouwdelen.

## Toepassing

Alvorens de dekvloer aan te brengen, wordt RockTect Floor Strip geplaatst tegen alle opgaande bouwdelen zoals wanden en leidingdoorvoeren.

# RockTect Floor Strip

## Assortiment

Afmetingen L x H x D (mm)	Stuks/ doos	Minimale afname (dozen)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

## Eigenschappen

- Dynamische stijfheid +/- 30 MN/m<sup>3</sup> volgens EN 29052-1.



## Services



### Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten. [rockwool.be/contact](http://rockwool.be/contact)

## ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E [info@rockwool.be](mailto:info@rockwool.be) · [rockwool.be](http://rockwool.be)



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.