

Armafinish® 99

ELASTISK FÄRG UTFORMAD FÖR SKYDD
OCH BELÄGGNING AV ARMAFLEX®



- Tål väderpåverkan och åldring Beläggningen bibehåller sin elasticitet
- Droppfri färg
- Skydd av Armaflex® isoleringsmaterial

Tekniska data - Armafinish 99

Kortfattad beskrivning	Armafinish 99 är en färg som förblir elastisk, är väderbeständig och har god åldringsbeständighet.
Materialtyp	Droppfri färg
Färg	vit (RAL 9001) eller grå (RAL 7037)
Speciell materialinformation	Normal förbrukning: 0,55 l/m ² när två skikt appliceras (svarar mot en torrfilmstjocklek om 0,26 mm).
Användningsområden	Skydd av Armaflex isoleringsmaterial vid utomhusinstallation kan även användas inomhus för målning.
Montering	All Armaflex-isolering (utom HT/Armaflex och Armaflex Ultima, se relevant produktdatablad) som installerats utomhus måste täckas med två fullständiga skikt av Armafinish 99. Appliceringstemperatur: + 10 °C till + 30 °C, maximal relativ luftfuktighet 80 %. Torktid vid + 20 °C: ca 2 timmar. Denna tid måste också få gå mellan strykningarna; det andra skiktet måste appliceras inom 7 dagar. Färgen kan appliceras med borste eller roller. Rengör redskapen med vatten.
Anmärkningar	Oskyddad Armaflex får inte utsättas för väder och vind under mer än 3 dagar, så färgen bör strykas på snarast möjligt. Den skyddande beläggningen bör ses över regelbundet. Senast efter 2 år bör två ytterligare skikt appliceras. Se särskilda anvisningar/säkerhetsdatablad

Egenskap	Värde/värdering	Särskild anmärkning
Andra tekniska funktioner		
Lagring och lagringstid	Livslängd i öppnad behållare: 12 månader.	Förvara den slutna behållaren på sval, välventilerad och frostfri plats.
Explosionsgränsvärde	Lägre: ingen. Övre: ingen.	
Riskklass	Miljöfarliga ämnen enligt definitionen i transportbestämmelserna (ADR/RID, IMDG-koden, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Återvinning	Tilldelning av avfallskod, i enlighet med Europeisk avfallskatalog ska utföras i samråd med lokal avfallshanteringsföretag. Se tillhörande säkerhetsdatablad för mer information.	Behållaren måste tömmas på rester. Behållare med spår av produkten kan återvinnas. Behållare med icke härdad produkt måste hanteras på samma sätt som produkten.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information gäller för avsett användningsområde eller inte. Installationsanvisningar finns i vår Armaflex installationshandbok.

Armafinish 99 färg



Kod	Produktbeskrivning	Delar/kartong
FINISH/GY-2,5	skyddsbeläggning för Armaflex, silvergrå (RAL-nr 7037), 2,5 litershinkar	4
FINISH/GY-2,5N	skyddsbeläggning för Armaflex, silvergrå (RAL-nr 7037), 2,5 litershinkar	4
FINISH/WH-2,5	skyddsbeläggning för Armaflex, vit (RAL-nr 9001), 2,5 litershinkar	4
FINISH/WH-2,5N	skyddsbeläggning för Armaflex, vit (RAL-nr 9001), 2,5 litershinkar	4