

### **Materiaal**

Drager: TPES vlies  
Toplaag: hoogwaardige acrylcoating  
Met dubbele kleefstrook

### **Gewicht (EN 1849-1)**

Ca.210 g/m<sup>2</sup>

### **Kleur**

Antraciet

### **Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte 270 N/50mm (\* 230 N/50mm)  
Breedte 250 N/50mm (\*210 N/50mm)  
\* na veroudering

### **Rek bij breuk (12311-1)**

Lengte 19%  
Breedte 14%

### **Waterkerendheid (EN 13859-1)**

W1

### **Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)**

Sd 0,04 m

### **Brandklasse (EN13501-1)**

Euroclass B-s1 d0

### **Temperatuurbestendigheid**

-40°C | +80°C

### **Buitenexpositie**

9 maanden onbeschermd

### **Rapporten**

KOMO Gecertificeerd  
CE Gecertificeerd  
Efectis Brandrapport

### **Toepassing**

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 20mm en maximaal 20 procent per m<sup>2</sup> van de totale gevel

### **Afmeting**

1,50 x 50m<sup>1</sup>

### **Verpakking**

30 rol per pallet

# MorgoFassade Economic Plus

MorgoFassade Economic Plus is een UV-stabiele gevelfolie, voorzien van een dubbele kleeflaag, voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 20mm en 20 procent per m<sup>2</sup>. De folie weegt circa 210 gram per m<sup>2</sup>, is waterkerend, damp-open en is brandklasse Bs 1d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd.

[Verwerkingsvoorschriften](#)

Postadres:  
Postbus 4088  
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:  
Bettinkhorst 35  
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:  
T. +31(0)575-511508  
E. [info@morgofolietechniek.com](mailto:info@morgofolietechniek.com)