

# Multimastic C

Brandwerende verf



Productblad

**MULCOL**  
INTERNATIONAL



# Multimastic C

Brandwerende verf



**Brandwerendheid**  
≤ 240 minuten



**Geluidsisolatie**  
Rw 28 dB



**Functiebehoud**  
25 jaar

## Brandwerende verf

Multimastic C is een watergedragen brandwerende verf op basis van een duurzaam polymeersysteem. Deze verf wordt onder andere toegepast bij het brandwerend behandelen van steenwol brandschotten Multimastic FB1 / FB2 en rondom kabelgoten, buis- en kabeldoorvoeren. Hiermee wordt een brandwerende en rookdichte afdichting naar aangrenzende ruimtes verkregen.

Multimastic C maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic C dient gebruikt te worden in combinatie met de Multimastic FB1 / FB2 brandschotten en Multimastic SP brandwerende vulpasta.

### Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Géén raveling/dagkant benodigd bij gipswanden
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Blijvend flexibel

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden, steen en hout
- ✓ Massieve vloeren, steen en hout
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Sparinggrootte wanden: max. 1500 x 2500 mm (bxh), 3 m<sup>2</sup>
- ✓ Sparinggrootte vloeren: max. 1200 x 1200 mm;  
max. 900 x 9000 mm

### Technische gegevens

<b>Kleur</b>	Wit
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in ongeopende verpakking en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C
<b>Toepassingstemperatuur</b>	+10 °C tot +30 °C
<b>Temperatuurweerstand</b>	-30 °C tot +80 °C (wanneer uitgehard)
<b>Volledig uitgehard</b>	3 tot 5 dagen afhankelijk van de dikte en temperatuur
<b>VOC inhoud</b>	< 1 g/L
<b>Brandklasse</b>	E conform EN 13501-1

## Verpakking

	Inhoud	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Emmer	6 kg	80 emmers	480 kg	202001006
Emmer	12,5 kg	40 emmers	500 kg	202001125

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapporten 23/0050
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



