


Aluminiumklebeband Conlit Alufix black

Technisches Datenblatt



Glattes Weichaluminiumklebeband mit hoher Klebekraft.
Seine schwarze Farbbeschichtung ist speziell auf die Conlit
Duct Board 90 abgestimmt.

- schwerentflammbar
- sehr hohe Klebekraft
- alterungsbeständig

Aluminiumklebeband Conlit Alufix black

Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit schwarzer Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie der Conlit Duct Board 90 zur feuerwiderstandsfähigen Bekleidung von Stahlblechlüftungsleitungen.

Verarbeitungshinweise

Der Temperaturbereich bei der Verarbeitung sollte zwischen + 5 °C und + 40 °C liegen.

Verwendbarkeitsnachweis

Bauprodukt:

P-3305/4005-MPA BS

Lieferprogramm

Verpackungseinheit	
Rollenlänge	50 m
Bandbreite mm	75 mm
Rollen pro Karton	16 Stück

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	B1	schwer entflammbar	DIN 4102-1
Dicke		0,07 mm	
Klebekraft		60 N/25 mm Scherfestigkeit Stahl, bei 23 °C	AFERA 4012
Hitzebeständig		+ 100 °C (kurzfristig)	
Temperaturbereich		-20 bis + 75 °C	

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749 · 45957 Gladbeck

T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444

info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.