

Dämmung in der Haustechnik

Klima- und Lüftungsleitungen; Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen; Abwasserrohrleitungen; Behälter und Apparate

ROCKWOOL Klimafix

Steinwollematte



Art.-Nr.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Rollen/PAL	m ² /PAL	Preis €/m ² exkl. MwSt.	Preis €/m ² inkl. MwSt.
288558	20	12000	1000	12	144,0	13,67	16,40
288566	30	8000	1000	12	96,0	14,23	17,08
288571	40	6000	1000	12	72,0	16,63	19,95

nur Palettenabnahme möglich

Produktbeschreibung

Steinwollematte, einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet.



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Klimafix ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- wärmedämmend
- schallabsorbierend/-dämmend
- wasserabweisend
- druckfest
- flexibel

Technische Daten

Euroklasse C-s1d0, unbeschichtete Steinwolle A1 nach EN 13501-1.

Verarbeitungstemperatur ca. 5 bis 35 °C, obere Anwendungstemperatur der Verklebung ca. 50 °C. Wärmeleitfähigkeit λ bei 10 °C = 0,040 W/(m·K), bei 50 °C = 0,048 W/(m·K). Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4/ST(+)-50-WS1-MV2.