

Multiwrap

Brandschutzbandage



Produktdatenblätter

MULCOL
INTERNATIONAL

Multiwrap

Brandschutzbandage



Feuerwiderstand
≤ 240 Minuten



Nutzungsdauer
25 Jahre

Brandschutzbandage

Multiwrap ist ein Graphitband auf einer Rolle, für die Brandabschottung von brennbaren Rohren und Isolierungen. Die Multiwrap sorgt für eine Brandabschottung zu benachbarten Räumen. Die Multiwrap reagiert bei Hitze und verschließt Öffnungen, die durch das Schmelzen von Kunststoffrohren oder brennbarer Isolierung entstehen.

Die Multiwrap ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal System.

Vorteile

- ✓ Feuerwiderstand ≤ 240 Minuten
- ✓ CE-zertifiziert
- ✓ Umwelt- und benutzerfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Ideal für kleine Montageräume
- ✓ Halogenfrei
- ✓ Nutzungsdauer von 25 Jahren

Anwendungsbereich

- ✓ Starre Böden, Stein und Holz
- ✓ Starre Wände, Stein und Holz
- ✓ Leichtbauwände
- ✓ In Kombination mit Multimortar und Multimastic C Brandschutzplatten.
- ✓ Kunststoffrohre bis Ø 160 mm
- ✓ Metallrohre mit brennbarer Isolierung

Technische gegevens

Farbe	Anthrazit
Anwendungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis +80 °C
Klasse Feuer	C-s1, d0 konform EN 13501-1

Verpackung

	Abmessungen	Packung	Karton	Palette	Artikelnummer
Rolle	10000 x 50 x 1,8 mm	1 Stück	8 Stück	480 Stück	205001300

Verfügbare technische Dokumente

- ✓ Produktdatenblatt (PDB)
- ✓ Technisches Datenblatt (TDB)
- ✓ Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- ✓ Montageanleitung
- ✓ CE-Zertifikat

Zulassungen

- ✓ Geprüft nach EN 1366-3
- ✓ Klassifizierung nach DIN EN 13501-2
- ✓ Zertifiziert nach EAD 350454-00-1104
- ✓ ETB Bericht 23/0054
- ✓ Leistungserklärung (DoP)

Die vorgenannten Unterlagen können bei Ihrem Mulcol-Ansprechpartner angefordert werden oder über www.mulcol.com



