

# DERBISILVERTOP<sup>®</sup> **SPRAY**

*Enduit bitumineux aluminisé de régénération*



## Description

- ▶ Le DERBISILVERTOP SPRAY est un enduit aluminisé à base de bitume conçu pour la rénovation et l'entretien des toitures : en tôles, bacs acier ou aluminium, zinc, fibres-ciment ou membranes d'étanchéité bitumineuses.

## Avantages

- ▶ Réduit la température de surface.
- ▶ Sèche deux fois plus rapidement et garde sa souplesse.
- ▶ Excellente protection contre la corrosion et contre le développement des mousses.
- ▶ Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.
- ▶ Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre les microfissures.
- ▶ Offre une protection additionnelle contre les rayons UV.
- ▶ Prolonge la durée de vie de votre étanchéité.
- ▶ En utilisant le pistolet airless le rendement est plus élevé.

## Application

Consommation : en fonction de l'état et de la nature du support :  
± 0,3 l/m<sup>2</sup> sur métal  
± 0,4 l/m<sup>2</sup> sur membrane non protégée  
± 0,5 l/m<sup>2</sup> sur béton et fibres-ciment

Accessoires : - brosse  
- pistolet airless avec tête de projection  
>caractéristiques  
- tête de projection: 50°  
- angle d'ouverture du jet: 43 mnch  
- pression: 200 BAR  
- débit: 7l/min

Nettoyage : DERBICLEAN<sup>®</sup> NT  
Temps de séchage : endéans les 12 heures (variable selon les conditions climatiques)  
**Bien remuer avant l'application.**

## Conditionnement

Bidon de : 4 l  
20 l

## Informations supplémentaires

Densité : 1,03 kg/l  
Résidu sec : 63 %  
Point éclair Pensky Martens : 27 °C

## Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



[WWW.DERBIGUM.BE](http://WWW.DERBIGUM.BE)



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)

# Comment appliquer ?

## Mode d'emploi

### A / Préparation de la surface pour les membranes bitumineuses\*



- Les toitures neuves doivent être nettoyées et dégraissées avec de l'eau et du détergent.
- Les anciennes toitures doivent être soigneusement brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour réparer les crevasses et fuites, utiliser DERBIMASTIC® S renforcé d'une toile de verre.
- Sur les surfaces absorbantes, commencez par appliquer une couche de DERBIPRIMER® (S, GC ou E).

### B / Application du Derbisilvertop Spray



- Bien remuer Derbisilvertop Spray avant application. La surface doit être sèche. Appliquez Derbisilvertop Spray avec une brosse ou pistolet airless
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.
- Derbisilvertop Spray peut être appliqué sur :
  - les toitures d'étanchéité bitumineuses et vieillissantes
  - les toitures et surfaces métalliques vieillissantes
  - le béton et le ciment

(\*) Déconnecter les conduites de drainage de l'eau de pluie du réservoir d'eau, pour obtenir un raccordement temporaire aux égouts, par l'intermédiaire d'une conduite souple.

