

## ABSORPTION

### ABSORBEL S 25 AF - schallabsorbierender Schaumstoff mit perforierter Deckschicht



ABSORBEL	Dicke	Gewicht
S 25 AF	25 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup>

**Produktbeschreibung** Absorbel S 25 AF ist ein selbstklebender offenzelliger Polyurethanschaumstoff mit stark perforierter Deckschicht.

Absorbel S 25 AF ist anthrazit oder weiß, hat eine attraktive Verarbeitung und geeignet für Innenanwendungen.

#### Eigenschaften

- Ausgezeichnete schallabsorbierende Eigenschaften
- Die perforierte Deckschicht beeinträchtigt die Absorptionseigenschaften kaum.
- Flammwidrig gemäß DIN 53438 und Fahrzeugsicherheitsstandard MVSS 302
- Einfach mit dem (Stanley-)Messer zu schneiden oder mit der Bandsäge zu sägen
- Beständig gegen Alterung und Temperaturen von -30°C bis +90°C

#### Anwendung

Verkleidung von Kabinen, Maschinenräumen, Gehäusen, Telefonhauben und Gegenständen, die eine starke und attraktive Beschichtung benötigen

#### Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Bei einem rauen oder porösen Untergrund (z. B. Holz, Stein) empfiehlt sich ein Voranstrich mit dem Kontaktkleber TEROKAL 2444 (ca. 300 g/m<sup>2</sup>).

Sorgfältiges Andrücken und Aufrollen gewährleistet eine gute Haftung.

Platten nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in den separaten Verarbeitungsanweisungen für selbstklebende Produkte.

#### Abmessungen

Platten von 2000 x 1000 mm

Gewicht und Dicke siehe vorstehende Tabelle

Nach Maß gestanzte Teile lieferbar

## ABSORPTIONSWERT

Absorptionsmaterial  
Gemessen nach

ABSORBEL S 25 AF  
DIN 52215

