

ABSORPTIE

ABSORBEL S 25 AF - geluidsabsorberend schuim met geperforeerde deklaag



ABSORBEL	Dikte	Gewicht
S 25 AF	25 mm	1,7 kg/m ²

Productomschrijving Absorbel S 25 AF is een zelfklevend opencellig polyurethaanschuim met zware geperforeerde deklaag. Absorbel S 25 AF is antracietkleurig of wit, heeft een fraaie afwerking en is geschikt voor binnentoepassing.

Eigenschappen

- Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen
- Geperforeerde deklaag beïnvloedt de absorptie-eigenschappen nauwelijks
- Vlamdovend volgens DIN 53438, MVSS 302
- Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of zagen met een lintzaag
- Bestendig tegen veroudering en temperaturen van -30 tot +90 °C

Toepassing Het bekleden van cabines, machinekamers, omkastingen, telefoonkappen en waar een sterke en fraaie deklaag vereist is.

Verwerking

Ondergrond dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn
Een ruwe of poreuze ondergrond (b.v. hout, steen) adviseren wij voor te strijken met TEROKAL 2444 contactlijm (ca. 300 g/m²)
Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen
Platen niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C
Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten

Afmetingen

Platen van 2000 x 1000 mm
Gewicht en dikte zie bovenstaande tabel
Op maat gestanste delen leverbaar

ABSORPTIEWAARDE

Absorptiemateriaal
Gemeten volgens

ABSORBEL S 25 AF
DIN 52215

