

## UBR beugels



### Toelichting

#### Toepassing

- bevestiging van kunststof buis
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden
- voor glijdende of klemmende bevestiging

#### Uitvoering

- snelsluiting
- naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
- ook leverbaar in elektrolytisch verzinkte (UB) en thermisch verzinkte (UBT) uitvoering

#### Technische eigenschappen

- vervaardigd uit roestvaststaal RVS316
- aansluitmoer M8, H = 8 mm, projectiegelast
- sluitschroef M6x20 cilinderkop met kruis (DIN7985), roestvaststaal A2

### Technische specificaties

Type	Buismaat uitw. (mm) (D)	Draad aansluiting (A)	Veilige belasting (N)	Band afm. (mm) (B x materiaaldikte)
UBR032	32	M8	1910	20 x 2,0
UBR040	40	M8	1910	20 x 2,0
UBR050	50	M8	1910	20 x 2,0
UBR056	56	M8	1910	20 x 2,0
UBR063	63	M8	1910	20 x 2,0
UBR070	70	M8	1910	20 x 2,0
UBR075	75	M8	1910	20 x 2,0
UBR080	80	M8	1910	20 x 2,0
UBR090	90	M8	1910	20 x 2,0
UBR100	100	M8	2190	25 x 2,0
UBR110	110	M8	2190	25 x 2,0
UBR125	125	M8	2190	25 x 2,0
UBR140	140	M8	2190	25 x 2,0
UBR160	160	M8	2190	25 x 2,0
UBR180	180	M8	2190	25 x 2,0
UBR200	200	M8	2190	25 x 2,0
UBR250	250	M8	2190	25 x 2,0
UBR315	315	M8	2190	25 x 2,0