

PROMASTOP®-CA

Brandschutzbeschichtung



Merkmale

- feuchtraumtauglich (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit oder Spritzwasser)
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- Verwendung als Anstrich und Füllmasse (z. B. in Kabelwickeln)

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	weiß
Konsistenz	dickflüssig
Dichte	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Brandverhalten	Klasse D-s2, d0, EN 13501-1
Nutzungskategorie	Typ X

Produktbeschreibung

PROMASTOP®-CA ist eine Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis, die im Brandfall sicheren Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im Bereich der Installationsdurchführung bietet.

Anwendungsbereich

PROMASTOP®-CA ist für die brandschutztechnische Abschottung von Kabeln und Rohren in Wänden und Decken geprüft. Gemeinsam mit weiteren Produkten können nicht nur Einzelkabel und Kabelbündel, sondern auch Elektroinstallationsrohre, brennbare und nichtbrennbare Rohre – jeweils mit oder ohne brennbare Dämmung – abgeschottet werden.

Nachweise bzw. Bewertung gemäß

- EN 1366-3
- EN 13501-1 und EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104 (ETA-22/0029)

Handelsform

- 12 kg Kunststoffeimer
- 64 Eimer/Palette
- 768 kg/Palette

Änderungen vorbehalten.

Lagerung

- kühl und trocken lagern: 3°C bis 35°C
- in Originalgebinde mind. 12 Monate lagerfähig
- angebrochene Gebinde rasch verarbeiten

Sicherheitshinweise

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.



Technische Daten und Eigenschaften beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und Schwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die entsprechenden Nachweise Brandschutzanforderungen im Speziellen sowie die Nachweise sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Verpackungen, die entsprechende Einbauanleitung sowie die Sicherheits(informations)datenblätter, die bei uns angefordert werden.