



PROMASTOP®-W Înveliș protecție antifoc



Descrierea produsului

PROMASTOP®-W este o bandă expansivă antifoc. Flexibilitatea sa este dată de posibilitatea de a face înveliri de orice diametru. Mai mult decât atât, pentru cazul trecerilor conductelor din plastic, este soluția cea mai eficientă din punct de vedere al spațiului.

Domenii de aplicare

PROMASTOP®-W este testat pentru pereți și pardoseli pentru străpungeri moi sau de tip mortar și pentru toate materialele plastice obișnuite pentru conducte, cum ar fi PVC, PE, PP; pentru țevi de scurgere multistratificate cu proprietăți de reducere a sunetului și țevi compozite cu aluminiu și pentru țevi din metal cu izolație combustibilă.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Flexibil
- Instalare ușoară și rapidă
- Rezistent la influențele atmosferice (lumină, căldură, îngheț, radiații UV, umiditate); categoria de utilizare: Clasa X
- Utilizare universală
- Testat în pereți din panouri stratificate și construcții CLT

Certificate de testare/ Omologare

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2 (sau EAD)

Ambalaj

- Lungimea rolei: 18m/cutie
 - 100 cutii/palet
- Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Cerințe de depozitare

- Depozitați în condiții uscate și la temperatură scăzută.

Instrucțiuni de siguranță

- Vă rugăm să consultați fișa tehnică de siguranță pentru informații suplimentare

Date tehnice și proprietăți

Culoare	Gri antracit
Consistență	bandă flexibilă
Consum	numărul de straturi depinde de diametrul țevii și de capătul țevii (consultați fișa de construcție)
Temperatura de expansiune	cca 150 °C
Grosime	cca 2,5 mm
Lățime	cca 50 mm
Categoria de utilizare	Clasa X
Reacție la foc	Clasa E
Conținut de VOC	< 0,01 g/l