

Einsatzbereiche

Zur bauaufsichtlich zugelassenen Abschottung von Kunststoffrohren, mineralfaserverstärkten Kunststoffrohren, Kunststoffverbundrohren, PVDF Rohren, Doppelrohren, Getränkepythonleitungen, Rohrpostanlagen und Gasleitungen.

Eigenschaften

- Teilbares Stahlblechgehäuse in unterschiedlichen Größen
- Äußerst geringe Gehäuseabmessungen
- Wenig Befestigungspunkte
- Schnellste Montage ohne Bohrschablonen
- Montage auch in schwierigen Einbausituationen
- Einfaches Einmörteln (nur Laschen) möglich



Verarbeitungshinweise

- Manschette kann bei schwierigen Einbausituationen bis zu 3 Abmessungsstufen größer gewählt werden
- Nullabstand bei nebeneinander liegenden Rohren
- Weitere Hinweise siehe Montageanweisung

Daten

Verwendbarkeitsnachweis	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-19.17-1194 • Europäische technische Zulassung:ETA-11/0208 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-200.2-58 als emissionsbewertetes Bauprodukt
Sicherheitshinweise	Sind dem EG-Sicherheits-Datenblatt zu entnehmen.

Größe + Rohr-Ø in mm	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Bauhöhe in mm	Laschen	Artikel-Nr:
32	36	50	26	2	01142032
40	44	58	26	2	01142040
50	54	68	26	2	01142050
63	67	94	26	4	01142063
75	79	106	26	4	01142075
90	94	132	26,6	4	01142090
110	114	155	26,6	4	01142110
125	129	172	40	4	01142125
140	144	200	40	6	01142140
160	164	220	40	6	01142160
180	184	264	40	8	01142180
200	204	274	40	8	01142200
225 (Max)	239	328	50	10	01142225
250 (Max)	264	353	50	10	01142250
280 (Max)	289	378	50	12	01142280
300 (Max)	314	403	50	12	01142300
315 (Max)	328	417	50	12	01142315

Verbrauch	Für Wandabschottungen: 2 Manschetten, für Deckenabschottungen: 1 Manschette
Lagerung	Bei Raumtemperatur
Lieferform	Je 1 Stück ohne Befestigungsmaterial

Rohrmanschette

Einsatz

Rohrmanschette		
AWM II	PYRO-SAFE Novsait COMBI 90	PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90
ROHRE	KOMBI	KOMBI
		
Leichte Trennwand(LTW) Massivwand/Decke	Massivwand Decke	Leichte Trennwand(LTW) Massivwand/Decke
Z-19.17-1194 ETA-11/0208 Z-200.2-58	Z-19.15-1286	Z-19.15-1334
Einsatz als Aufwandmanschette für brennbare Rohre.		