



PROMASEAL®-S Silicon antifoc



Descrierea produsului

PROMASEAL®-S este un material de etanșare ignifug, elastic, pe bază de cauciuc siliconic, monocomponent. PROMASEAL®-S este adecvat pentru rosturi liniare, care poate fi folosit cu ușurință în aplicații de exterior. PROMASEAL®-S se umflă la contactul cu diverși solvenți, lubrifianți, uleiuri și carburanți, dar nu se dizolvă.

Domenii de aplicare

PROMASEAL®-S este un material de etanșare ignifug pentru rosturi liniare în pereți și pardoseli cu deplasări maxim permise de 27,5%.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Rezistent la îmbătrânire și intemperii (aplicații de exterior, categoria de utilizare: Clasa X)
- Nu reacționează cu substanțe chimice

CertIFICATE DE TESTARE/ OMOLOGARE

- EN 1366-4
- EN 13501-1 și 2
- EAD 350141-00-1106

Ambalaj

- cartușe de 310 ml
 - 12 cartușe/cutie
 - 1488 cartușe/palet
- Pot suferi modificări.

Cerințe de depozitare

- Depozitați la loc răcoros și uscat: 3 °C - 35 °C
- Perioada de valabilitate a cartușelor sigilate originale - cel puțin 12 luni
- Odată deschise, cartușele trebuie terminate rapid

Instrucțiuni de siguranță

- Consultați fișa cu date de securitate pentru îndrumări suplimentare.

Date tehnice și proprietăți

Culoare	alb/gri
Consistență	pastă
Densitate	1200 ± 200 kg/m ³
Categoria de utilizare	Clasa X
Reacție la foc	Clasa B-s2, d0

Consum teoretic pe cartuș de 310 ml

Lățime rosturi	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Adâncime rosturi							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m