

UB beugels



Toelichting

Toepassing

- bevestiging van kunststof buis
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden
- voor glijdende of klemmende bevestiging

Uitvoering

- elektrolytisch verzinkt
- snelsluiting
- naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
- ook leverbaar in RVS(UBR) en thermisch verzinkte(UBT) uitvoering

Technische eigenschappen

- vervaardigd uit staal 1.0332
- aansluitmoer M8, H = 8 mm, projectiegelast
- sluitschroef M6x20 cilinderkop met kruis(DIN7985), elektrolytisch verzinkt.

Technische specificaties

Type	Buismaat uitw. (mm) (D)	Draad aansluiting (A)	Veilige belasting (N)	Band afm. (mm) (B x materiaaldikte)
UB016-6	16	M6	1270	20 x 1,5
UB016-8	16	M8	1270	20 x 1,5
UB020-6	20	M6	1270	20 x 1,5
UB020-8	20	M8	1270	20 x 1,5
UB025-6	25	M6	1270	20 x 1,5
UB025-8	25	M8	1270	20 x 1,5
UB032	32	M8	1650	20 x 2,0
UB040	40	M8	1650	20 x 2,0
UB050	50	M8	1650	20 x 2,0
UB056	56	M8	1650	20 x 2,0
UB063	63	M8	1650	20 x 2,0
UB070	70	M8	1650	20 x 2,0
UB075	75	M8	1650	20 x 2,0
UB080	80	M8	1650	20 x 2,0
UB090	90	M8	1650	20 x 2,0
UB100	100	M8	2250	20 x 2,0
UB110	110	M8	2250	25 x 2,0
UB125	125	M8	2250	25 x 2,0
UB140	140	M8	2250	25 x 2,5
UB160	160	M8	2250	25 x 2,5
UB180	180	M8	2250	25 x 2,5
UB200	200	M8	2250	25 x 2,5
UB250	250	M8	2250	25 x 2,5
UB315	315	M8	2250	25 x 2,5