



Dualfix inox isolatie-/spouwverankeringsysteem lijmwerk/dunbedmortel

De Dualfix inox spouwankers zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de LFN-10 isolatieplug in zowel PP als nylon uitvoering. In combinatie met de nylonpluggen vormen ze samen het meest duurzame isolatiebevestigingssysteem met spouwveranker. Bij het CLFN inslaganker voor lijmwerk wordt het uiteinde van het anker geplet tot 2mm om het mogelijk te maken ze toe te passen in verlijmd gevels en/of dunbed mortel.

Technische omschrijving



- Materiaal: RVS A2 (AISI304) of RVS A4 (AISI316)
- Diameter: 4.1 +/- 0,06 mm
- Lengte slagdraad: ≥ 70 mm
- Dikte gegolfd uiteinde : 2 mm
- Lengte gegolfd uiteinde : 75 mm
- Treksterkte draad: RVS304: 800-950N/mm • RVS316: 800-950N/mm
- Punt spouwanker: zonder bramen, geen plugverlies
- Goedkeuring: test volgens NEN845-1 + NEN846-6 voor combinatie LFN/CLFN spouwanker Durable/inox



Assortiment Plug LFN

Code	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
LFNPP10140	140	60-80	200
LFNPP10160	160	80-100	200
LFNPP10180	180	100-120	200
LFNPP10200	200	120-140	200
LFNPP10220	220	140-160	100
LFNPP10260	260	180-200	100

Dualfix Inox spouwankers lijmwerk/dunbed

Code	Diameter (mm)	Lengte (mm)	verpakking (stks/doos)
CLFN220RVSDB	4.10	220	200
CLFN235RVSDB	4.10	235	200
CLFN250RVSDB	4.10	250	200
CLFN275RVSDB	4.10	275	200
CLFN300RVSDB	4.10	300	200
CLFN320RVSDB	4.10	320	200
CLFN340RVSDB	4.10	340	100
CLFN360RVSDB	4.10	360	100
CLFN380RVSDB	4.10	380	100
CLFN400RVSDB	4.10	400	100



Montage



boren 9mm: holle materialen
boren 9.5mm: volle materialen



plug monteren m.b.v. hamer



Dualfix inox aisi 304 spouwanker positioneren



Spouwanker monteren m.b.v. aangepast inslagpijpe (L anker - L plug+10mm)