

DERBILIQUID S

Enduit bitumineux de régénération et d'imperméabilisation



Description

- ▶ Le DERBILIQUID S est un enduit bitumineux pour les toitures, les fondations, les tôles ondulées et les corniches.

Avantages

- ▶ Reste souple.
- ▶ Constitue une couche de base idéale pour la pose ultérieure d'une nouvelle étanchéité bitumineuse.
- ▶ Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.
- ▶ Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre parfaitement les microfissures.
- ▶ S'utilise comme couche hydrofuge d'imperméabilisation pour fondations et murs enterrés

Application

Consommation :	de 0,3 l/m ² à 0,75 l/m ² en fonction de l'état du support
Accessoires :	brosse
Nettoyage :	white spirit
Temps de séchage :	endéans les 24 heures (variable selon les conditions climatiques)

Bien remuer avant l'application.

Conditionnement

Bidon de :	4 l
	10 l
	20 l

Informations supplémentaires

Densité :	0,96 kg/l
Résidu sec :	71 %
Point éclair Pensky Martens :	27 °C

Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.



Comment appliquer ?

Mode d'emploi

A/ Préparation de la surface en cas de membranes bitumineuses



- Les toitures vieillissantes doivent être soigneusement brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour réparer les crevasses et fuites, utilisez DERBIMASTIC S renforcé avec de la toile de verre.
- Sur les surfaces absorbantes, application d'une couche de DERBIPRIMER (S, GC ou E).

B/ Application du DERBILIQUID S



- Bien remuer le DERBILIQUID S avant l'application. La surface doit être sèche. DERBILIQUID S peut être appliqué avec une brosse.
- Pour les fondations, appliquez deux couches de DERBILIQUID S.

