

PROMASEAL®-A

Een niet opschuimende acrylaatkit voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Het is moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookuitbreiding naar aangrenzende ruimtes.

Overschilderbaar. Kleur: wit.

Productvoordelen

- Zeer elastisch
- Bestand tegen chemicaliën
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen



Producttoepassingen

- Dilatatiebanden
- Kunststofleidingen kleiner dan 25 mm
- Brandwerende beglazing

Certificaten & goedkeuringen

- EN 1366-3 (kabel/kabelbundels, leidingen), EN 13501-2/classificatie
- EN 1366-4 (voegen), EN 13501-2/classificatie

Opslagvereisten

- Bewaar op een koele, droge plek
- Bescherm tegen hitte en vorst
- Houdbaarheid van originele, gesloten verpakking op minstens 12 maanden
- Geopend beperkt houdbaar

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen houden
- Voorkom contact met voedingsmiddelen
- Raadpleeg het veiligheidsblad voor aanvullend advies

Verpakking

Inhoud koker (cc)	Verpakking (doos)	Dozen per pallet
310	12	104

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASEAL®-A
Kleur	Wit/grijs
Consistentie	Kit
Dichtheid	Nat: $1.6 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ Droog: $1.8 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$
Vaste inhoud	$86 \pm 5 \text{ wght.}\%$
Asgehalte	Ongeveer 70 % (600 °C, 15 minuten)
Bewegingsabsorptie	Bij trek min. 7,5% Bij druk min. 7,5%

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.