



ORYX® Acrylic FR

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Versie 1.0, 14-03-2016 (Dutch)

BESCHRIJVING	ORYX® Acrylic FR is een watergedragen brandwerende akoestische acrylaatkit voor binnen toepassing waar een geringe beweging van de brandwerende verbindingen vereist is.
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none">- Dilatatievoegen in scheidingswanden en vloeren- Akoestische afdichtingen rondom brandwerende scheidingswanden, doorvoeringen etc.- Holtes achter behuizingen van brandwerende deuren- Afdichtingen voor brandwerende roosters, brandmanchetten etc.- Rond metalen buizen en andere kleine doorvoeringen
EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN	ORYX® Acrylic FR is een brandwerende, opschuimende acrylaatkit die een duurzame en flexibele akoestische afdichting vormt: <ul style="list-style-type: none">- CE Gecertificeerd- Onafhankelijk getest en getoetst conform de eisen van ETAG 026-2- Getest in combinatie met veel verschillende voorkomende bouwmaterialen- Onafhankelijk akoestisch getest in de range van 46 dBA en 55 dBA op constructies met voegen van 10 en 25 mm- Geschikt voor horizontale/verticale dilatatievoegen ($\pm 7,5\%$)- Niet giftig- Vlekvrij- Geringe rookvorming- Halogeen vrij- Schimmelwerend- Goede hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen (baksteen, beton, pleister, gipsplaten, hout, geanodiseerd aluminium, etc.)
AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK	Oppervlakte moet droog, schoon en stofvrij zijn. Bij temperaturen van +5°C en 40°C, de kit goed in de voeg aanbrengen en zorg dat een goede vulling wordt bereikt. Maximum aanbevolen voegbreedte is 35 mm. Plaats een rugvulling om de diepte/breedte verhouding van de kit te kunnen vaststellen. Voor een optimaal akoestisch bereik dient de aanbevolen grootte van de voeg max. 10 mm breed x min. 10 mm diep aan beide zijden van de scheidingswand te zijn. Bewerk voegoppervlakken met een spatel (evt. nat gemaakt met water) binnen 30 minuten na verwerking. ORYX® Acrylic FR kan na een uur worden overschilderd. Droog opslaan en beschermen tegen vorst (+5°C en +35°C)
BEPERKINGEN	Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen. Het wordt aanbevolen om een proefmonster te maken voor gebruik. ORYX® Acrylic FR is niet geschikt voor gebruik onder water, zoals in zwembaden of aquariums, waar het in contact kan komen met voedsel of bij aanslijtage onderhevige afdichtingen.
VEILIGHEID	Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met ogen onmiddellijk spoelen met water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Niet innemen, bevat een schimmelwerend middel. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad van dit product
CLASSIFICATIE	ISO 11600 – 12.5 P

Aangezien het product onder omstandigheden wordt toegepast buiten onze controle, kan ORYX niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld.