

## ProRox WM 950

### Productbeschrijving

ProRox WM 950 is een lichtgebonden steenwoldeken met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas. Op aanvraag zijn uitvoeringen met RVS-gaas en/of RVS-stikdraad verkrijgbaar.

### Toepassing

De gaasdeken is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële leidingen, ketelwanden, ovens en rookgaskanalen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.

### Producteigenschappen

	Prestatie												Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	° (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	
Maximum Service Temperature	640 °C												EN 14706
Reactie bij brand	Euroklasse A1												EN 13501-1
Densiteit (nominaal)	80 kg/m <sup>3</sup>												EN 1602
AS-kwaliteit	Chloridegehalte < 10 ppm												EN 13468
Waterabsorptie	< 1 kg/m <sup>2</sup>												EN 1609
Dampdiffusieweerstandsfactor	$\mu = 1$												EN 14303
Luchtstromingsweerstand	> 40 kPa.s/m <sup>2</sup>												EN 29053
Designation code	MW EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303

