



PROMASTOP®-FC MD Darabolható tűzgátló mandzsetta



Műszaki adatok és jellemzők	
Szín	antracitszürke
Állag	rugalmas szalag rozsdamentes acélból készült borítással
Reagálási hőmérséklet	kb. 190°C
Vastagság	kb. 5,5 mm
Szélesség	kb. 55 mm
Használati besorolás	X típus
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	E

Útmutató a csőméretekhez			
Külső csőátmérő (mm)	A mandzsetta hossza (mm)	Az egy csomagból kialakítható mandzsetták száma	A szükséges C típusú rögzítőkapcsok száma
40	225	14	2
50	255	12	2
64	300	10	3
75	335	9	3
90	380	8	3
110	445	7	3
125	490	6	4

Általános ismertető

A PROMASTOP®-FC MD hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárásához. A mandzsettát MSZ EN 1366-3 szerint tesztelték mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U) Ø 125 mm csőátmérőig.

Alkalmazási terület

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsettát műanyag csövek szerelt falakon, valamint tömör falakon és födémeken történő átvezetésével felületre történő szerelési körülmények között tesztelték, EI 30-U/U és EI 120-U/U között biztosítva a tűzállósági teljesítményt valamennyi környezeti kitettség szerinti használati besorolás (X) esetében (OTSZ és TvMI szerint: mozgó elemet nem tartalmazó tűzgátló záróelemként). Alkalmos az olyan általános műanyagokból készült csövekhez, mint a PVC, a PP és a PE.

Előnyök

- rugalmas mandzsetta
- gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- méretre vágható
- szabványos PP, PE és PVC csöveken tesztelve
- kis vastagságának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható
- egy réteg legfeljebb Ø 125 mm-ig
- használati besorolás: X típus

A szerkezeteket a következő szabványok szerint vizsgálták, osztályozták és engedélyezték

- MSZ EN 1366-3
- MSZ EN 13501-1 és MSZ EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104

Kiszerezés

Egy doboz tartalma:

- 1 db 3200 mm hosszú tekercs (7 db Ø 110 mm mandzsettához)
- 7 db 'A' záróelem*
- 7 db 'B' záróelem*
- 21 db C típusú rögzítőkapocs*

* További rögzítő- és záróelemek kaphatóak.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Tárolás

- száraz helyiségben

Biztonsági útmutató

- biztonsági adatlapunk szerint