

SR beugels



Toelichting

Toepassing

- bevestiging van ronde luchtkanalen
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden

Uitvoering

- sendzimir verzinkt
- snelsluiting
- geluidsdempende en verouderingsbestendige rubberinlage
- ook leverbaar zonder rubberinlage (SB)

Technische eigenschappen

- vervaardigd uit staal 1.0332
- t/m Ø 250 mm geprofileerde uitvoering
- vanaf Ø 280 mm gewalste uitvoering
- aansluitmoer M8, H = 8 mm, projectiegelast t/m Ø 250 mm, geklonken vanaf Ø 280 mm
- t/m Ø 400 mm sluitschroef M6x20 cilinderkop met kruis (DIN7985), elektrolytisch verzinkt
- vanaf Ø 450 mm uitgevoerd met zeskantapbout (DIN933) M10x30, elektrolytisch verzinkt
- EPDM-rubberinlage bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +120 °C
- geluidsisolatie conform NEN 5077 (DIN4109)

Technische specificaties

Type	Buismaat uitw. (mm) (D)	Draad aansluiting (A)	Veilige belasting (N)	Band afm. (mm) (B x materiaaldikte)
SR0063	63	M8	850	25 x 1,5
SR0080	80	M8	850	25 x 1,5
SR0100	100	M8	850	25 x 1,5
SR0112	112	M8	850	25 x 1,5
SR0125	125	M8	850	25 x 1,5
SR0130	130	M8	850	25 x 1,5
SR0140	140	M8	850	25 x 1,5
SR0150	150	M8	850	25 x 1,5
SR0160	160	M8	850	25 x 1,5
SR0180	180	M8	850	25 x 1,5
SR0200	200	M8	850	25 x 1,5
SR0224	224	M8	850	25 x 1,5
SR0250	250	M8	850	25 x 1,5
SR0280	280	M8	850	25 x 2,0
SR0300	300	M8	850	25 x 2,0
SR0315	315	M8	850	25 x 2,0
SR0355	355	M8	850	25 x 2,0
SR0400	400	M8	850	25 x 2,0
SR0450	450	M10	4000	25 x 2,5
SR0500	500	M10	4000	25 x 2,5
SR0560	560	M10	4000	25 x 2,5
SR0600	600	M10	4000	25 x 2,5
SR0630	630	M10	4000	25 x 2,5
SR0710	710	M10	4000	25 x 2,5
SR0800	800	M10	4000	25 x 2,5
SR0900	900	M10	4000	25 x 2,5
SR1000	1000	M10	4000	25 x 2,5
SR1120	1120	M10	4000	25 x 2,5
SR1250	1250	M10	4000	25 x 2,5