

Drillschrauben (Tapits)




mit Sechskantkopf, Längsschlitz und Sperrverzahnung

Drill-screws (Tapits)

with Hexagon washer head and slot with locking serration under head

Vis à tôle (Tapits)

Tête hexagonale, embase cylindrique avec crantage sous tête








1 Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

Ø 4,2 mm

SW = 1/4" / 7 mm = 2 x 0,8 mm

Tapits




	Lg min			
4,2 x 13 mm	9,6 mm	1/4"	1000	50101 42 130
4,2 x 13 mm	9,6 mm	7 mm	1000	50101 42 131
4,2 x 16 mm	12,6 mm	1/4"	1000	50101 42 160
4,2 x 19 mm	15,6 mm	1/4"	1000	50101 42 190





UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

Ø 4,8 mm




SW = 8 mm = 2 x 1,0 mm

Tapits



	Lg min			
4,8 x 16 mm	11,6 mm	8 mm	500	50101 48 160
4,8 x 19 mm	14,6 mm	8 mm	500	50101 48 190
4,8 x 25 mm	20,6 mm	8 mm	500	50101 48 250

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500








1 A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 305

Ø 4,2 mm

SW = 7 mm = 2 x 0,8 mm

Tapits




	Lg min			
4,2 x 13 mm	9,6 mm	7 mm	1000	50301 42 130





UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

Ø 4,8 mm




SW = 8 mm = 2 x 1,0 mm

Tapits



	Lg min			
4,8 x 16 mm	11,6 mm	8 mm	500	50301 48 160

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500








1 C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 **GOEBEL silber GL**
C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 **GOEBEL silver GL**
C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 **GOEBEL GL argenté**

Ø 4,2 mm

SW = 1/4" = 2 x 0,8 mm

Tapits



	Lg min			
4,2 x 13 mm	9,6 mm	1/4"	1000	50631 42 130

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500