

TECLIT® Flextape

Bande d'étanchéité souple



Description du produit

Le ROCKWOOL TECLIT Flextape est une bande d'étanchéité de haute qualité pour calfeutrer les joints entre les éléments des matériaux d'isolation adjacents qui doivent rester souples et résistants. La bande d'étanchéité a un pouvoir adhésif élevé et elle est très élastique. C'est pourquoi elle convient parfaitement pour calfeutrer les joints et les traversées dans les matériaux d'isolation du système TECLIT. TECLIT Flextape convient également parfaitement pour le compartimentage de tuyauteries.

Application

Étanchéité des jonctions et des traversées des isolations frigorifiques dans le système TECLIT. Aux endroits où le TECLIT PS 200 et le TECLIT LM 200 sont percés par les colliers de fixation, les brides, les pompes, etc., le revêtement en aluminium doit être calfeutré avec du TECLIT Flextape ! Pendant la pose, la température doit être située entre 0 °C et + 35 °C.

TECLIT® Flextape

Bande d'étanchéité souple

Avantages du produit

- Très souple ;
- Adhérence extrêmement forte ;
- Installation simple et rapide ;
- Pare-vapeur très efficace ;
- Adapté à l'isolation thermique et frigorifique.

Assortiment

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rouleaux / emballage
50	20	1
100	20	1

Information technique

	Symbole	Valeur	Norme
Épaisseur		1,1	EN 1849-2
Pouvoir adhésif		5 N/cm	EN 1939
Résistance à la température à long terme		-20 °C à +80 °C	
Température d'application		-10 °C à +35 °C	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	≥ 10.000	EN 1931

Spécifications techniques au moment de la fabrication.



Services

Conseil technique

Vous pouvez consulter nos experts en construction pour obtenir un conseil technique dans divers domaines : calcul thermique ou physique relatif à votre bâtiment, réglementation en matière de construction, application des produits, mise en œuvre, finition, protection contre l'incendie, acoustique, environnement et durabilité.
rockwool.be/fr-contact

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.