

ArmaComfort®

AB / AB Plus

NOUVEAU



Excellent confort acoustique et haute flexibilité

Isolant acoustique efficace et de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales.

Excellente atténuation acoustique.

Anti-condensation; minimise les risques de corrosion.

Facile à installer et à entretenir.

DONNÉES TECHNIQUES

ArmaComfort AB / AB Plus combina el excelente rendimiento de una barrera acústica flexible de 2mm de espesor y 4 kg/m² de peso y 9mm de espuma elastomérica flexible Armaflex.

Propriété	Valeur / évaluation		Remarque
Domaine de températures			
Gamme de température	Température de service maximale	+110 °C	
	Température de service minimale		
Conductivité thermique			
		$\lambda_{0°C} \leq 0,042 \text{ W/(m·K)}$	EN ISO 13787 EN 12667
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau			
		$\mu \geq 7000$	EU 5843
Performance incendie			
Réaction au feu	ArmaComfort® AB	D-s2,d0	EN 13501-1
	ArmaComfort® AB Plus	C-s2,d0	EN 13823
	ArmaComfort® AB Auto-Adhésif	C-s2,d0	EN ISO 11925-2
Performance acoustique			
Réduction de la transmission de bruit solide	Sur des tuyauteries d'évacuation d'eau en plastique	$\leq 14 \text{ dB(A)}$	EN 14366
	Sur Geberit PE HD	$\leq 16 \text{ dB(A)}$	
	Sur Geberit Silent db 20	$\leq 18 \text{ dB(A)}$	
Affaiblissement acoustique pondéré	Rw=26dB (C;Ctr)=(-1;-3)dB (C;Cr) = (-1;-3) dB		UNI EN ISO 10140-1-2012 UNI EN ISO 10140-2-2010 UNI ISO 717-1:2003
Autres caractéristiques techniques			
Densité	ArmaComfort® AB et AB Plus d'épaisseur 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m ²		DIN ISO 845 DIN EN ISO 2286-2:1998-07
Dimensiones y tolerancias	Épaisseur: 11mm± 1,5mm Largeur: 1000mm± 1,5% Longueur: 2000mm± 1,5%		

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

PRODUIT NÉCESSAIRE

Pour une installation correcte



Colle Armaflex 520
page 220




Colle Armaflex RS850
page 220




Colle Armaflex SF990
page 220

GAMME

PLAQUES



PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES




BANDES AUTO-ADHÉSIVES



PLAQUES

Longueur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noire.




Code			
	Épaisseur de l'isolant [mm]	m ² /carton	€/m ²
AO-11-99/E-AB	11,0	2	58,71
AO-11-99/E-AB+	11,0	2	64,54

Remarque

Livraison sur commande. Consulter quantité minimum et délai de livraison

PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES

Longueur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noire.



Code			
	Épaisseur de l'isolant [mm]	m ² /carton	€/m ²
AO-11-99/EA-AB+	11,0	2	74,25

Remarque

Livraison sur commande. Consulter quantité minimum et délai de livraison

BANDES AUTO-ADHÉSIVES

Couleur noire. Largeur 50,0 mm.



Code				
	Longueur [m]	Épaisseur [mm]	Rouleaux/carton	€/rollo
TAPE-PE-FE904	25	0,23	30	36,86

Remarque

Livraison sur commande. Consulter quantité minimum et délai de livraison

