

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 050STA020015

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Rein-aluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



Brandklasse:	A2 gemäß EN 13501-1, sowie DIN 4102-1
Wärmeleitkoeffizient:	0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613 0,039 W/(mK) bei +50 °C nach DIN 52613
Schmelzpunkt:	Steinwolle > 1000 °C
Raumgewicht:	80–85 kg/m ³
Temperaturbereich:	250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung
Abmessungen:	grundsätzlich ist jede Dimension möglich
Länge:	1 m
Verpackung:	in Kartons (39 x 39 x 101 cm) 12 Ktn/Palette

Rohraben Ø		Dämmstärke (mm)															
		20		25		30		40		50		60		70		80	
Zoll	mm	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m
	15	42	7,35	30	9,50	25	11,30										
3/8	18	42	7,70	30	9,75	25	11,85										
1/2	22	36	8,25	25	10,35	20	12,35	12	18,20								
3/4	28	30	9,10	25	11,40	20	13,45	12	18,45								
1	35	25	9,90	20	12,15	16	14,50	9	19,40	7	25,80						
1 1/4	42	20	11,30	16	13,70	12	15,90	9	21,60	6	27,50						
1 1/2	48	16	12,35	16	14,75	11	16,80	9	22,15	6	28,50						
	54	16	12,80	12	15,05	9	17,45	6	23,15	5	28,70						
	57	15	13,20	12	15,70	9	18,20	6	24,05	5	30,45						
2	60	12	13,45	9	16,15	9	18,55	6	24,75	5	30,30	4	52,25				
	64	12	14,25	9	16,45	9	20,05	6	25,50	4	32,00	4	53,75				
	70	9	16,90	9	18,10	8	20,70	5	26,65	4	35,30	4	55,05				
2 1/2	76	9	17,20	9	18,90	7	21,25	5	27,80	4	38,85	4	56,30	2	66,95	2	74,60
3	89					6	24,95	4	33,40	4	46,60	2	57,05	2	68,40	2	76,40
	102					4	35,35	4	40,00	3	56,65	2	62,75	2	70,35	2	84,00
	108					4	42,10	4	49,85	2	61,05	2	71,55	2	78,60	2	87,20
4	114					4	49,65	4	55,00	2	68,30	2	78,00	2	83,50	1*	95,55
	133					4	55,65	2	63,20	2	73,15	2	84,10	2	90,90	1*	100,00
5	140					3	57,70	2	68,80	2	77,85	2	89,70	1*	100,05	1*	111,00
	159					2	63,00	2	76,50	2	92,10	2	99,30	1*	108,15	1*	117,05
	169					2	66,45	2	81,65	2	101,80	2	107,85	1*	115,85	1*	125,05
	180					2	74,00	2	92,65	2	108,70	2	114,65	1*	125,10	1*	134,55
	200					2	95,90	2	99,00	2	117,40	2	123,75	1*	132,45	1*	142,65
	219					2	107,20	2	110,90	2	127,95	2	135,60	1*	144,70	1*	152,85
Weitere Dimensionen auf Anfrage																	
Warengruppe: 50																	

1* Verpackung: lose auf Palette

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.

