

CLIMAFLEX®

roll

MATERIEL

CLIMAFLEX® ROLL est un matériau isolant flexible en mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN 12667)

0,039 W/mK à 0 °C
0,045 W/mK à 40 °C
0,051 W/mK à 90 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMP D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Découpe selon besoins
- Isolation thermique professionnelle pour des économies d'énergie allant jusqu'à 80%
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Isolation insonorisant pour le confort acoustique

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

nmc

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | roll



Type	A mm	B mm	Longueur m	m ² /carton m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25