Technische Daten und Eigenschaften	
Farbe	hellgrau
Konsistenz	fest
Dichte	230 - 430 g/l
Festkörperanteil	100 %
Expansion	min. 1:2,5 (30 min/600°C)
Reaktionstemperatur	ca. 150°C
Füllvolumen	PROMASTOP®-L ca. 2 l PROMASTOP®-S ca. 1 l

Abmessungen	
PROMASTOP®-S	ca. 320 × 200 mm
PROMASTOP®-L	ca. 320 × 100 mm

PROMASTOP®-S und PROMASTOP®-L

Brandschutzpolster

Allgemein

PROMASTOP®-S bzw. PROMASTOP®-L ist ein graphitbasierendes Abschottungssystem in Polsterform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher jederzeit bei einem anderen Schott wieder verwendet werden.

Anwendungsbereich

PROMASTOP®-S bzw. PROMASTOP®-L ist eine einfache Abschottung für Kabel und Kunststoffrohre in Wand- und Deckendurchführungen.

Kundennutzen

- Einfache Brandabschottung während der Bauphase, unkomplizierte Nachbelegung
- Permanente Abschottung im Bodenbereich der Wand (Rauchgase)
- Staubdicht, geeignet für Computer- und Rechenzentren
- Geringer Arbeitsaufwand durch einfache Montage

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen nach folgenden Normen/Richtlinien

- ÖNORM EN 1366-3
- ÖNORM EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Handelsform

- PROMASTOP®-S: 10 Stk./Karton oder 1000 Stk./Palette
- PROMASTOP®-L: 5 Stk./Karton oder 500 Stk./Palette
- Änderungen vorbehalten!

Lagerung

- In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise

- Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt
- H- und P- Sätze sind nur bei Kontakt mit dem Inhalt des Brandschutzpolsters zu beachten