

UBT beugels



Toelichting

Toepassing

- bevestiging van kunststof buis
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden
- voor glijdende of klemmende bevestiging

Uitvoering

- thermisch verzinkt
- snelsluiting
- naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
- ook leverbaar in RVS (UBR) en elektrolytisch verzinkte (UB) uitvoering

Technische eigenschappen

- vervaardigd uit staal 1.0332
- aansluitmoer M8, H = 8 mm, projectiegelast
- sluitschroef M6x20 cilinderkop met kruis (DIN7985), thermisch verzinkt

Technische specificaties

Type	Buismaat uitw. (mm) (D)	Draad aansluiting (A)	Veilige belasting (N)	Band afm. (mm) (B x materiaaldikte)
UBT032	32	M8	1650	20 x 2,0
UBT040	40	M8	1650	20 x 2,0
UBT050	50	M8	1650	20 x 2,0
UBT056	56	M8	1650	20 x 2,0
UBT063	63	M8	1650	20 x 2,0
UBT070	70	M8	1650	20 x 2,0
UBT075	75	M8	1650	20 x 2,0
UBT080	80	M8	1650	20 x 2,0
UBT090	90	M8	1650	20 x 2,0
UBT100	100	M8	2250	25 x 2,0
UBT110	110	M8	2250	25 x 2,0
UBT125	125	M8	2250	25 x 2,0
UBT140	140	M8	2250	25 x 2,5
UBT160	160	M8	2250	25 x 2,5
UBT180	180	M8	2250	25 x 2,5
UBT200	200	M8	2250	25 x 2,5
UBT250	250	M8	2250	25 x 2,5
UBT315	315	M8	2250	25 x 2,5