



## PAROC BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat-Band ist ein verstärktes Aluminiumfolienband mit einer schwarzen Lackversiegelung und einem drucksensiblen haftenden und Acryl- und silikonisierten Trägerpapier.

Das Band ist ideal zur Versiegelung der Verbindungen bei der Anwendung von PAROC BlackCoat-Produkten, wie Platten, Lamellenmatten oder Fliesen. PAROC Band BlackCoat ermöglicht eine hervorragende Beschichtung und sichere Anbringung.

ABMESSUNGEN	
Breite	75 und 110 mm
Länge	50 m
Volumen	Rollen / Karton: 75mm / 12 Stk., 110mm / 8 Stk.



## Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT	GEMÄSS
<b>ANDERE EIGENSCHAFTEN</b>		
Unterstützung: Haftend: Abziehbare Unterfolie: Farbe: Temperaturbereich: Aufbewahrungsbedingungen: Anbringungstemperatur	Aluminiumfolie 0,07 mm Acryl Silikonisiertes Papier Aluminium schwarz -5 °C bis +90 °C +5 °C ÷ +25 °C +8 °C ÷ +40 °C	

## Erscheinungsbild

FARBEN
Aluminium, schwarz

## Handhabung

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Bei der Installation muss das zu klebende Dämmmaterial eine Mindesttemperatur von +8 Grad Celsius besitzen. Bringen Sie die Temperatur des Dämmmaterials auf die Umgebungstemperatur der Installation. Stellen Sie sicher, dass die mit dem Band zu bearbeitenden Flächen sauber, trocken und frei von Staub und Fett sind. Die Oberfläche muss frei von Öl, Fett, Staub und Lösungsmitteln sein, bevor die Folie/das Band aufgebracht wird. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die anti-klebende Mittel enthalten. Manche Kunststoffe und Farben können anti-klebende Mittel absondern, sodass die Haftung nicht gut funktioniert. Raue und unebene Oberflächen können einer Haftung ebenfalls im Wege stehen. Verwenden Sie einen PAROC-Spatel, um über die vollständige Bandfläche zu streichen. Verwenden Sie besondere Aufmerksamkeit den Ecken und Rändern.	
Storage	Das Produkt sollte in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante der Rolle gelagert werden. Aufbewahrung in trockenen und sauberen Bereichen bei normaler Temperatur und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Wir empfehlen den Benutzern, die Eignung des Produkts für ihre spezielle Anforderung zuerst zu testen. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Daten und Empfehlungen basieren auf unseren eigenen Testergebnissen und praktischen Erfahrungen und sollen Kunden helfen, das geeignete Band für eine bestimmte Anwendung zu finden. Diese Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, [www.paroc.de](http://www.paroc.de)

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Germany.