PROMASTOP®-IM CJ21

Brandschutzkabelhülse

Allgemeines

PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine auf Graphit basierende, intumeszierende Kabelhülse für Abschottungen von Kabeln in Kabelschutzschläuchen und Kabeln.

Anwendungsbereich

PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine Brandschutzkabeldurchführung in Weichschotts für Wand und Decke. PROMASTOP®-IM CJ21 eignet sich für Einzelkabel bis Ø 21 mm, Drähte und Leerverrohrungen (Kabelgruppe 1).

Technische Daten und Eigenschaften	
Konsistenz	weich
Gewicht	~ 8,0 g ± 10 %
Höhe	ca. 40 mm
Außendurchmesser	ca. 26 mm
Wanddicke	ca. 1,5 mm
Brandverhalten	Klasse E
Nutzungskategorie	Kategorie X

Kundennutzen

- Schnelle und einfache Installation
- Einfache Nachbelegung von Kabeln
- Integrierte Rauchgasdichtung
- Kein Ringspaltverschluss notwendig
- Kein Beschichten der Kabel notwendig

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen nach folgenden Normen/Richtlinien

- ÖNORM EN 1366-3
- ÖNORM EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Handelsform

- 100 Stk. pro Karton

Änderungen vorbehalten!

Lagerung

- In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise

- Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt