

Multimastic FB

Gecoat brandschot paneel

- Multimastic FB1, éénzijdig gecoat
- Multimastic FB2, tweezijdig gecoat



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic FB

Gecoat brandschot paneel

- Multimastic FB1, éénzijdig gecoat
- Multimastic FB2, tweezijdig gecoat



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Geluidsisolatie
Rw 28 dB



Functiebehoud
25 jaar

Gecoat brandschot paneel

Multimastic FB1 en Multimastic FB2 zijn brandschotten bestaande uit een steenwol kern met een hoge dichtheid, aan één- of twee zijden behandeld met Multimastic C brandwerende verf. Met Multimastic FB brandschotten zijn eenvoudig grotere openingen af te dichten die zorgdragen voor een brandwerende en rookdichte afwerking naar aangrenzende ruimtes.

Multimastic FB brandschotten maken deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brandschotten dienen te worden gebruikt in combinatie met de Multimastic SP brandwerende vulpasta en de Multimastic C brandwerende verf.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Géén raveling benodigd bij gipswanden
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Blijvend flexibel

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden, steen en hout
- ✓ Massieve vloeren, steen en hout
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Springgrootte wanden: max. 1500 x 2500 mm (bxh), 3 m²
- ✓ Springgrootte vloeren: max. 1200 mm x 1200 mm; max. 9000x900 mm

Technische gegevens

Kleur	Wit oppervlak, groene kern
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C
Temperatuurweerstand	-30 °C tot +80 °C
Densiteit	~ 160 kg/m ³
Brandklasse	E conform EN 13501-1

Verpakking

	Plaatdikte	Afmetingen	Pallet	Artikelnummer
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 stuks	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 stuks	204001062

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapporten 23/0050
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



