



## ORYX® Silicone FR

### PRODUCTINFORMATIEBLAD

Versie 1.0, 14-03-2016 (Dutch)

<b>BESCHRIJVING</b>	<b>ORYX® Silicone FR</b> is een brandwerende, neutrale uithardende siliconenkit voor situaties waar een flexibele brandwerende afdichting is vereist.
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Constructieve naden in brandwerende scheidingen als wanden en vloeren</li><li>- Toepassing bij beglazing, waaronder vliesgevels</li><li>- Rond metalen buizen en andere kleine doorvoeringen</li><li>- Afwerking van brandwerende roosters, opschuimende manchetten etc.</li></ul>
<b>EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN</b>	Kenmerken van <b>ORYX® Silicone FR</b> zijn onder meer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tot vier uur brandwerendheid</li><li>- Behoud van akoestische prestaties van de scheiding</li><li>- Flexibiliteit; tot aan 25% beweging onder constante bedrijfscondities</li><li>- Onafhankelijk beproefd en getoetst aan de eisen van EN 1366-4:2006 in voegen tot 40 mm breed en van EN 1366-3:2009 voor metalen buizen en kabelbundels</li><li>- Uitstekende hechting op de meest voorkomende ondergronden, inclusief poreuze materialen, zonder het gebruik van primers</li><li>- Goede duurzaamheid</li><li>- Voorzien van CE markering</li></ul>
<b>AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn</li><li>- Verwerk tussen +5°C en +40°C</li><li>- Werk de kit af met een droge spatel binnen vijf minuten na aanbrengen</li><li>- Een voegbreedte-diepte verhouding van 2:1 wordt aanbevolen</li><li>- Sla op in koele en droge omstandigheden bij temperaturen tussen +2°C en +30°C</li></ul>
<b>BEPERKNGEN</b>	Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen. Het wordt aanbevolen om een proefmonster te maken voor gebruik. <b>ORYX® Silicone FR</b> is niet geschikt voor gebruik onder water, zoals in zwembaden of aquariums, waar het in contact kan komen met voedsel of voor toepassing in structurele beglazing.
<b>VEILIGHEID</b>	Voor verdere details zie het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet) <ul style="list-style-type: none"><li>- Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met schoon water voor minimaal 5 minuten en een arts raadplegen</li><li>- Vermijd het inademen van dampen door het verzorgen van een goede ventilatie</li><li>- Contact van niet uitgeharde kit met de huid en ogen vermijden.</li><li>- Irriterend voor de ogen</li><li>- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming</li><li>- Pas de van toepassing zijnde normen voor industriële hygiëne toe</li><li>- Niet innemen</li><li>- Buiten het bereik van kinderen en dieren houden</li></ul>

Aangezien het product onder omstandigheden wordt toegepast buiten onze controle, kan ORYX niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld.