



URSA XPS N W I

Type N (lucht als celgas)
met opgeruwd oppervlak.
Randafwerking: rechte boord.

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	22	16,50	12	198,00	S	2138539

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,034 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	E
· Dikketolerantie	T1
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	≥ 250 kPa

Specifieke productkenmerken

· Dimensionele stabiliteit DS (TH)	< 5%
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
· Trekkracht loodrecht op oppervlak TR	100 kPa
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	≤ 0,7%

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13164
- **ACERMI:** Certificaat n° 07/083/452



VOORDELEN

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Verloren bekisting

TOEPASSINGEN

- ✓ **Diverse toepassingen**