



CLIMCOVER Lamella Aluz

Användningsområde

CLIMCOVER Lamella Aluz används till värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. CLIMCOVER Lamella Aluz kan i övrigt användas till värmeisolering av rör och behållare samt isolering av kalla installationer (0 °C till +10 °C).

Produkt

CLIMCOVER Lamella Aluz är tillverkad av tvärställda, obrännbara lameller av glasull. Glasullslamellerna är vattenavvisande och är inte kapillärsugande. Yskiktet består av glastrådsarmerad aluminiumfolie.

Förpackning

CLIMCOVER Lamella Aluz leveras i plastsäck på hög pall, 12 rlr/pall. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2550 mm. Speciallängd, för att minimera spill, anpassad efter kanaldimension, offereras på begäran, minst 50 rullar.

Artnr	Längd	Bredd	Tjocklek	m ² /säck	m ² /pall
35 226 02000	10000	1200	20	12,00	144,00
35 226 03000	8000	1200	30	9,60	115,20
35 226 04000	6000	1200	40	7,20	86,40
35 226 05000	5000	1200	50	6,00	72,00
35 226 06000	4000	1200	60	4,80	57,60
35 226 08000	3000	1200	80	3,60	43,20
35 226 10000	2500	1200	100	3,00	36,00



Montering och bearbetning

CLIMCOVER Lamella Aluz tillskärs bäst med en storbladig kniv, som ISOVER Isolerkniv. Lamellmattan monteras med bandning eller spirallindning. Vid kondensisolering tejpas samtliga skarvar med ISOVER Aluminiumtejp.

Förpackning: Plastsäck.

Euroklass: A2-s1,do

Högsta användningstemperatur: 520 °C.

Ytbeklädnaden: Max 120 °C

CE-märkt

Densitet: ca 28 kg/m³

Deklarerad värmekonduktivitet enl SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	200	250
λ-värde W/m·°C	0,039	0,044	0,055	0,088	0,110