

Rectifix[®]



Rectifix[®] is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontworpen voor een duurzame bevestiging van geïsoleerde hellende daksystemen op houten onderconstructies. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v. de dakhelling (geen schuine schroeven meer nodig).

Toepassingen

Bevestiging van geïsoleerde hellende daksystemen op houten onderconstructies (bijv. Powerroof[®], Powerroof[®] Maxx, L-Ments[®], ...)

Hoofdkenmerken

Omschrijving	Norm	Waarde	Eenheid
Afmetingen			
Lengte		150, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 270, 290	mm
Diameter		7	mm
Karakteristieke opbrengstmoment	EN 14592+A1:2012	14894	Nmm
Karakteristieke terugtrekkingsweerstand	EN 14592+A1:2012	11,26 $\rho_k = 405 \text{ kg/m}^3$	N/mm ²
Karakteristieke doortrekweerstand van de schroefkop	EN 14592+A1:2012	18,59 $\rho_k = 507 \text{ kg/m}^3$	N/mm ²
Karakteristieke trekkracht	EN 14592+A1:2012	23,24	kN
Karakteristieke torsiesterkte	EN 14592+A1:2012	17,28 $\rho_k = 405 \text{ kg/m}^3$	Nm
Torsieratio Ftor,k / Rtor	EN 14592+A1:2012	5,4	
Bescherming tegen corrosie	Elektro-verzinkte coating minimum 5 μm met min. 700 uren SST		
Bit aansluiting		40	TORX

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Spoorstraat 69 4041 CL Kesteren, Nederland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectifix[®]

Isolatie waardes

Isolatiedikte versus schroeflengte

Isolatiedikte (mm)	Schroeflengte (mm)
60	150
80	170
90	180
100	190
120	210
140-145	230
160	250
180	270
200	290

Standaarden en certificaten

Normering

Productnormering EN 14592 + A1: 2012

Aangemelde instantie 2590, SHR, Wageningen, Nederland heeft de volgende taken onder systeem 3 uitgevoerd: het definiëren van het producttype en het initiële typeonderzoek (initiële typetest, ITT) en heeft een overeenkomstig rapport uitgebracht, nr. 16,0211

Overig / Diversen

Behandeling / Onderhoud Afgedekte opslagplaats

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Spoorstraat 69 4041 CL Kesteren, Nederland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation