

# Multidisc

Brandwerende schijf



Productblad

**MULCOL**  
INTERNATIONAL

# Multidisc

Brandwerende schijf



**Brandwerendheid**  
≤ 120 minuten



**Functiebehoud**  
30 jaar



**Snelheid**  
Snelle installatie

## Brandwerende schijf

De Multidisc is een zelfklevende brandwerende schijf, welke plastisch rondom kleine doorvoeringen gevormd kan worden. De Multidisc expandeert wanneer deze blootgesteld wordt aan hitte en zorgt voor een brandwerende en rookdichte afdichting naar aangrenzende ruimtes.

De Multidisc maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.

### Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 120 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Zeer snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Lage installatiekosten
- ✓ Eén oplossing voor doorvoeringen tot Ø 26 mm
- ✓ Geen afval
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ 30 jaar functiebehoud

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden en vloeren
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Steenwol brandschotten
- ✓ PVC buisjes tot Ø 26 mm
- ✓ Meervoudige PVC buisjes
- ✓ Elektrakabels, kabelbundels tot Ø 26 mm
- ✓ Aluminium composiet leidingen

### Technische gegevens

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kleur                  | Rood/bruin met grijze toplaag |
| Toepassingstemperatuur | +5 °C tot +30 °C              |
| Temperatuurweerstand   | -20 °C tot +60 °C             |
| Brandklasse            | E conform EN 13501-1          |

## Verpakking

|      | Afmeting            | Doos     | Omdoos    | Pallet      | Artikelnummer |
|------|---------------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Disc | Ø 65 mm, dikte 3 mm | 32 stuks | 384 stuks | 12288 stuks | 205002065     |

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE Certificaat

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ Getest volgens NEN 6075 (Rookwerendheid)
- ✓ ETA rapport 20/1321
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



